



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-06-20










Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
9P	4.00	8.30	21P	10.00	14.30
11P	5.00	9.30	23P	11.00	15.30
13P	6.00	10.30	25P	12.00	16.30
15P	7.00	11.30	31P	15.00	19.30
17P	8.00	12.30	41P	20.00	24.30
19P	9.00	13.30	51P	25.00	29.30



P.C.B YAYOUT

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 0.5A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range:-25°C~+85°C
Contact Resistance: 50mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 250V AC/minute
Pin Material: Phosphor Bronze/Tin over Nickel
Material: Nylon6T,UL94V-0(Beige)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG

TITLE: 产品名称：1.00mm pitch board to board connector

PART NO: 产品编号： HDGC1000HM-XP

DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
2015-06-20	5:1	mm	A008