



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-02-10









P.C.B LAYOUT







Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	1.25	4.15	6.25	9P	10.00	12.90	15.00
3P	2.50	5.40	7.50	10P	11.25	14.15	16.25
4P	3.75	6.65	8.75	11P	12.50	15.40	17.50
5P	5.00	7.90	10.00	12P	13.75	16.65	18.75
6P	6.25	9.15	11.25	13P	15.00	17.90	20.00
7P	7.50	10.40	12.50	14P	16.25	19.15	21.25
8P	8.75	11.65	13.75	15P	17.50	20.40	22.50

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Gold over Nickel
Material: Nylon 6T,UL94V-0(Ivory)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 1.25mm Pitch 180° Wafer		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号： HDGC1252WV-S-XP		
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE: 2017-02-10	SCALE: 4:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A008