

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-03-22






SPECIFICATIONS:

Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: PBT,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x2P	2.00	4.35
2x3P	4.00	6.35
2x4P	6.00	8.35
2x5P	8.00	10.35
2x6P	10.00	12.35
2x7P	12.00	14.35
2x8P	14.00	16.35
2x9P	16.00	18.35
2x10P	18.00	20.35
2x11P	20.00	22.35
2x12P	22.00	24.35
2x13P	24.00	26.35

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x14P	26.00	28.35
2x15P	28.00	30.35
2x16P	30.00	32.35
2x17P	32.00	34.35
2x18P	34.00	36.35
2x19P	36.00	38.35
2x20P	38.00	40.35
2x21P	40.00	42.35
2x22P	42.00	44.35
2x23P	44.00	46.35
2x24P	46.00	48.35
2x25P	48.00	50.35



深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2005HB-N-2xXP-E		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-03-22	4:1	mm	A008