



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2016-03-22






P.C.B LAYOUT







Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.00	4.50
3P	4.00	6.50
4P	6.00	8.50
5P	8.00	10.50
6P	10.00	12.50
7P	12.00	14.50
8P	14.00	16.50
9P	16.00	18.50

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
10P	18.00	20.50
11P	20.00	22.50
12P	22.00	24.50
13P	24.00	26.50
14P	26.00	28.50
15P	28.00	30.50
16P	30.00	32.50

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2016H-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2016-03-22	1:1	mm	A001