

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-10-30



Ordering Information:


HDGC2507H-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Stype:
(blank):Type 1
2 - Type 2



SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(Brown)



Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	2.50	5.50	9P	20.00	23.00
3P	5.00	8.00	10P	22.50	25.50
4P	7.50	10.50	11P	25.00	28.00
5P	10.00	13.00	12P	27.50	30.50
6P	12.50	15.50	13P	30.00	33.00
7P	15.00	18.00	14P	32.50	35.50
8P	17.50	20.50	15P	35.00	38.00

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2507H-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-10-30	2:1	mm	A008