


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-06-22






SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)





Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.50	7.20
3P	5.00	9.70
4P	7.50	12.20
5P	10.00	14.70
6P	12.50	17.20
7P	15.00	19.70
8P	17.50	22.20

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	20.00	24.70
10P	22.50	27.20
11P	25.00	29.70
12P	27.50	32.20
13P	30.00	34.70
14P	32.50	37.20
15P	35.00	39.70

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2512HF-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2011-06-22	4:1	mm	A008