



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-12-10









SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material:PBT,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dim(mm)		Circuits	Dim(mm)		Circuits	Dim(mm)	
	A	B		A	B		A	B
2P	2.54	5.14	15P	35.56	38.16	28P	68.58	71.18
3P	5.08	7.68	16P	38.10	40.70	29P	71.12	73.72
4P	7.62	10.22	17P	40.64	43.24	30P	73.66	76.26
5P	10.16	12.76	18P	43.18	45.78	31P	76.20	78.80
6P	12.70	15.30	19P	45.72	48.32	32P	78.74	81.34
7P	15.24	17.84	20P	48.26	50.86	33P	81.28	83.86
8P	17.78	20.38	21P	50.80	53.40	34P	83.82	86.42
9P	20.32	22.92	22P	53.34	55.94	35P	86.36	88.96
10P	22.86	25.46	23P	55.88	58.48	36P	88.90	91.50
11P	25.40	28.00	24P	58.42	61.02	37P	91.44	94.04
12P	27.94	30.54	25P	60.96	63.56	38P	93.98	96.56
13P	30.48	33.08	26P	63.50	66.10	39P	96.52	99.12
14P	33.02	35.62	27P	66.04	68.64	40P	99.06	101.66

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.54mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2541H-N-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-12-10	4:1	mm	A008