




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2014-06-10











SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: PBT,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
3P	5.08	7.62	20P	48.26	50.80
4P	7.62	10.16	21P	50.80	53.34
5P	10.16	12.70	22P	53.34	55.88
6P	12.70	15.24	23P	55.88	58.42
7P	15.24	17.78	24P	58.42	60.96
8P	17.78	20.32	25P	60.96	63.50
9P	20.32	22.86	26P	63.50	66.04
10P	22.86	25.40	27P	66.04	68.58
11P	25.40	27.94	28P	68.58	71.12
12P	27.94	30.48	29P	71.12	73.66
13P	30.48	33.02	30P	73.66	76.20
14P	33.02	35.56	31P	76.20	78.74
15P	35.56	38.10	32P	78.74	81.28
16P	38.10	40.64	33P	81.28	83.82
17P	40.64	43.18	34P	83.82	86.36
18P	43.18	45.72	35P	86.36	88.90
19P	45.72	48.26	36P	88.90	91.44

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.54mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2549HD-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2014-06-10	5:1	mm	A008