



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-05-10






8P~36P





2P~7P



SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 300V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 5mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1100V AC/minute
Material: PBT30%GF,UL94V-0(Blue)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	2.54	5.08	20P	48.26	50.80
3P	5.08	7.62	21P	50.80	53.34
4P	7.62	10.16	22P	53.34	55.88
5P	10.16	12.70	23P	55.88	58.42
6P	12.70	15.24	24P	58.42	60.96
7P	15.24	17.78	25P	60.96	63.50
8P	17.78	20.32	26P	63.50	66.04
9P	20.32	22.86	27P	66.04	68.58
10P	22.86	25.40	28P	68.58	71.12
11P	25.40	27.94	29P	71.12	73.66
12P	27.94	30.48	30P	73.66	76.20
13P	30.48	33.02	31P	76.20	78.74
14P	33.02	35.56	32P	78.74	81.28
15P	35.56	38.10	33P	81.28	83.82
16P	38.10	40.64	34P	83.82	86.36
17P	40.64	43.18	35P	86.36	88.90
18P	43.18	45.72	36P	88.90	91.44
19P	45.72	48.26			

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.54mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2550HK-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2017-05-10	4:1	mm	A008