



| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2013-09-10 |
| | | | | |




P.C.B LAYOUT




SPECIFICATIONS:

Current Rating: 10A AC,DC(AWG #16)
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 3P | 7.92 | 11.88 |
| 5P | 15.84 | 19.80 |
| 7P | 23.76 | 27.72 |
| 9P | 31.68 | 35.64 |

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 11P | 39.60 | 43.56 |
| 13P | 47.52 | 51.48 |
| 15P | 55.44 | 59.40 |
| | | |


深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 7.92mm Pitch 90° Wafer | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC3963WRH-XP-A | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2013-09-10 | 3:1 | mm | A008 |