

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-08-28




Ordering Information:


HDGC4201HM-2xXP - ** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66 UL94V-2
V0:Nylon 66 UL94V-0
GWT:Nylon 66 UL94V-0,GWT 750°C
3.Color:
(blank):Natural
WH:White
BK:Black
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue



SPECIFICATIONS:
Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)





Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2x1P	---	5.40	2x7P	25.20	30.60
2x2P	4.20	9.60	2x8P	29.40	34.80
2x3P	8.40	13.80	2x9P	33.60	39.00
2x4P	12.60	18.00	2x10P	37.80	43.20
2x5P	16.80	22.20	2x11P	42.00	47.40
2x6P	21.00	26.40	2x12P	46.20	51.60

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	4.20mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC4201HM-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2023-06-01	1:1	mm	A001