


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-08-28



P.C.B LAYOUT






Ordering Information:


HDGC4201WV-XP - ** - ** - **
1 2 3 4

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66 UL94V-2
V0:Nylon 66 UL94V-0
GWT:Nylon 66 UL94V-0,GWT 750℃
3.Color:
(blank):Natural
WH:White
BK:Black
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue
4.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel(1u")
G3:Gold over Nickel(3u")
G15:Gold over Nickel(15u")
G30:Gold over Nickel(30u")




SPECIFICATIONS:

Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)



3P



2P,4P~12P

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	4.20	9.60
3P	8.40	13.80
4P	12.60	18.00
5P	16.80	22.20
6P	21.00	26.40
7P	25.20	30.60

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
8P	29.40	34.80
9P	33.60	39.00
10P	37.80	43.20
11P	42.00	47.40
12P	46.20	51.60

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	4.20mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC4201WV-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-08-28	2:1	mm	A008