



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-03-11









P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
After environmental testing: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material:Brass/Tin over Nickel
Material: LCP , UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	4.19	9.40
3P	8.38	13.59
4P	12.57	17.78
5P	16.76	21.97
6P	20.95	26.16
7P	25.14	30.35
8P	29.33	34.54

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	33.52	38.73
10P	37.71	42.92
11P	41.90	47.11
12P	46.09	51.30
13P	50.28	55.49
14P	54.47	59.68
15P	58.66	63.87

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 4.19mm Pitch 180° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC4201WVS-S-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2015-03-11	2:1	mm	A008