

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-7-16




Ordering Information:

HDGC6351WV-3xXP-M - **
1 2


1.Part No.
2.Material:
(blank):UL94V-2/Natural
V0:UL94V-0/White





SEC: A-A



P.C.B LAYOUT







SPECIFICATIONS:

Current Rating: 19A AC,DC(Max)
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 3.5mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 5000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3x2P	6.35	13.97
3x3P	12.70	20.82

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3x4P	19.05	26.67
3x5P	25.40	33.02

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	6.35mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC6351WV-3xXP-M		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2011-07-16	2:1	mm	A008